

ACTIROX AF979



VSM ACTIROX



磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	碧蓝
背基	硫化纤维
大卷宽度	1,470 mm

工件材料




特点



极长的使用寿命: AF979 的升级型号具有极长的使用寿命 - 当然还能实现最大切削量。AF979 充分展示了其在开坡口、去毛刺和焊缝坡口加工等应用中的潜力。推荐用于较高功率范围内的角磨机。

粒度:¹⁾



优点

- > 几何形状的陶瓷磨粒可产生最大切削量, 从而降低生产成本
- > 切削量是传统陶瓷磨料的两倍以上
- > 显著延长使用寿命, 磨具更换次数更少
- > 超稳定的尺寸和经久耐用的硫化基材可满足最高的安全要求

磨料技术



磨削性能优势

实践表明, **ACTIROX** 磨料具有比传统磨料更高的磨料性能, 且具有一致的表面光洁度

使用规定的粒度, 切削量将超出预期, 且表面更精细。磨削工艺的真正优势

VSM AG上海代表处

威斯曼磨具(上海)有限公司
通信地址: 上海市青浦区
徐泾镇徐祥路38号C栋
203,205 室 · 邮编: 201702
电话 +86 21 5976 2011 · 传真 +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn · www.vsmabrasives.com.cn



¹⁾ 如有技术变更, 恕不另行通知。